

PRESENTAMOS


BASYS™

Cualquier Aplicación. Cualquier Ambiente™

Respaldada por un siglo de experiencia y por las tecnologías comprobadas de Sloan, BASYS brinda un enfoque revolucionario que satisface las exigencias de la industria de plomería comercial. Impulsada por dos años de investigación en el campo y entrevistas a fondo con arquitectos, ingenieros y plomeros, BASYS cuenta con la resistencia y versatilidad para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación o ambiente.







Los plomeros hablaron. Nosotros escuchamos.

Un objetivo fundamental para BASYS era desarrollar innovaciones que resolvieran problemas reales y que tuvieran un profundo impacto no solamente en la industria de la plomería comercial sino también en la gente que especiíca, da servicio y usa nuestros productos todos los días.

Durante dos años realizamos investigaciones en el campo en ambientes comerciales exigentes. Cuando los plomeros trabajaron, nosotros observamos. Y cuando hablaron, los escuchamos. Vimos la molestia de deslizarse debajo de la cubierta para una simple reparación y lo que batallaban para encontrar la herramienta correcta para lo que debía ser una simple reparación. Contamos las horas y materiales desperdiciados al cambiar una batería buena simplemente porque era un fácil primer paso en la solución de problemas.

Nuestra respuesta: Desarrollar una robusta línea de llaves comerciales que haga que la facilidad de servicio sea la máxima prioridad.

Rede²nir la E²ciencia + Experiencia del Usuario.

BASYS se centra en un robusto sistema de características y componentes compartidos. Este enfoque fundamentalmente diferente aspira a revolucionar la industria de la plomería haciendo más eliciente el servicio y promoviendo la experiencia de los usuarios.

Servicio con una sola herramienta.

Una sola llave allen da acceso a todos los componentes clave.
No requiere de herramientas adicionales.

Partes Compartidas

La intercambiabilidad de los componentes simplifica órdenes, mejoramientos, reparaciones y mantenimiento.

Índices de Flujo

Tres módulos de rocío — corriente total aereada, laminar y multi-laminar de flujo bajo — dan opciones de ajuste de caudal y sensación de agua abundante.

Corte Automático

Un giro del estuche del solenoide corta el suministro de agua para facilitar el reemplazo o limpienza del filtro.

Opciones de Energía

Múltiples opciones disponibles de recopilación de energía, para adaptarse a las necesidades únicas de cada ambiente.

Percepción

Infrarrojo activo es estándar en todos los modelos. La capacitancia (ofrecida en algunos modelos) brinda protección antivandalismo extra.

Diagnóstico Visible

LEDs de diagnóstico individuales externos indican la salud y el status de los componentes clave.

Purga de Línea

Todos los modelos tienen fución de purga de línea para eliminar el agua estancada que puede llevar al crecimiento de bacterias.

Modo Inactivo

Con un toque, el staff puede cerrar el suministro de agua temporalmente para limpiar el área del lavabo sin activar el flujo de agua.

5 Tipos de cuerpo.

- 2 Tecnologías de percepción.
- 4 Coronas.
- 4 Opciones de energía. Cualquier aplicación. Cualquier ambiente.

Hágala a la medida.

BASYS cuenta con un robusto rango de características, opciones y mejoras del usuario que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación. Su con gurabilidad, combinada con sus componentes intercambiables, brinda un enfoque verdaderamente modular que también e cientiza el tiempo y los costos relacionados con el servicio y mantenimiento durante la vida del producto.

TIPS DE CUERPO

Múltiples tipos de cuerpo ofrecen variedad de opciones funcionales y estéticas.



Bajo

Su modesto perfil minimiza el potencial de vandalismo, haciendo este tipo de cuerpo ideal para ambientes de uso intenso y baja seguridad. Para una seguridad extra contra daños, opte por el modelo de capacitancia.



Base Integrada

Ideal para los ambientes de uso intenso más exigentes.

La base integrada ofrece una durabilidad adicional por medio de dos puntos de unión. El modelo de capacitancia es especialmente robusto.



Medio

Este modelo brinda altura y proporciones óptimas para un lavado de manos efectivo, haciéndolo muy adecado para la mayoría de los ambientes de cuartos de baño.



Alto

Su alto perfil ofrece una estética distintiva así como un ángulo de suministro optimizado que permite un área de lavado más grande. Los usuarios pueden tallarse más allá de los antebrazos si así lo desean.



Pared

La eliminación de la cubierta se traduce en espacio libre ininterrumpido y una apariencia llamativa. La llave se une directamente a una caja de válvula en la pared, haciendo que este cuerpo sea fácil de instalar y asegurar.

PERCEPCIÓN

Se cuenta con dos tipos diferentes de tecnologías de percepción disponibles.

Infrarrojo Activo (IR)

La percepción infrarroja es el estándar en todos los modelos Basys. Al reflejar las manos del usuario el haz de luz invisible, la llave lo sabe para iniciar el lujo de agua. Los modelos infrarrojos están diseñados para brindar un acceso fácil sobre la cubierta a los componentes clave y ofrece mejoras adicionales por el usuario.

Características Clave:

LEDs de diagnóstico individuales externos.

Todos los componentes clave – batería, estuche de válvula y solenoide – son fácilmente accesibles para servicio sobre la cubierta.

Puede manejar o mejorarse a solar y / o LCD.

Disponible con mezclador automático, integral al grifo.

Disponible en todos los modelos.

Capacitancia (C)

La percepción por Capacitancia utiliza la propia conductividad natural del cuerpo humano. Al percibir la Llave una mano, inicia el ②ujo de agua. No hay ventana de sensor y los componentes críticos están protegidos en una caja hermética, bajo la cubierta. Una excelente elección para ambientes de uso intenso o si el vandalismo es una preocupación.

Características Clave:

LEDs de diagnóstico individuales externos.

Componentes bajo la cubierta protegidos en caja hermética. Sólo dos conexiones de cable con llave ubicadas entre el grifo

y el módulo de control. Percepción auto-adaptable.

Pausa automática basada en el índice de 🗓 ujo.

Disponible en modelos Bajo y Bajo con Base Integrada.

CORONAS

Coronas intercambiables ayudan a personalizar el producto para ajustar a las necesidades de cada instalación.



En Arco

Una corona limpia, en forma de arco es el estándar para todos los modelos, brindando un aspecto continuo. (IR / C)



Solar

Paneles solares incrustados en la corona obtienen energía de fuentes de luz artificial y natural. (IR)



Pantalla

La pantalla LCD opcional brinda una comunicación mejorada para el usuario, como el tiempo de lavado y temperatura del agua. (IR)



Solar + Pantalla

Tanto los paneles solares como la pantalla LCD están incrustados en una sola corona. (IR)

ENERGÍA

percepción.

Las coronas son

intercambiables con

modelos que utilizan

el mismo método de

Diversidad de opciones de energía que ayudan a aprovechar al máximo los recursos disponibles.

Todas las opciones de suministro de energía tienen respaldo energizado con baterías para servicio y operación confiables.

Batería 🗍

Una buena opción para reequipar ambientes o instalaciones en los que el cableado no es opción. (IR/C)

Cableada

Ideal para construcciones nuevas pues elimina el uso regular de baterías desechables. Sin embargo, todas las llaves cableadas tienen energía de batería de respaldo. (IR/C)

 \mathbb{W}

Solar 🔆

Una excelente opción para recopilar energía pasivamente sin agregar partes a la corriente de agua. Nuestros paneles solares pueden recopilar energía de fuentes artificiales y naturales. (IR)

Turbina 😘

Inversiones y avances en nuestra tecnología de turbina permiten un desempeño optimizado, inclusive a un índice de flujo de 0.5 gpm. (C)

La indicación es el primer paso para el diagnóstico.

Los LEDs de diagnóstico externos individuales comunican cuando se presenta un problema, como batería baja, o problemas de solenoide y calibración. Esto elimina las conjeturas del servicio diario y es estándar en todos los modelos de la línea BASYS.

Los LEDs individuales comunican:



Aspecto Elegante. Ingeniería Inteligente.

BASYS brinda facilidad de acceso y de servicio para aplicaciones de lavabos montados en pared y sobre cubierta. Las conexiones de solenoide y de agua son accesibles desde arriba de la cubierta, eliminando la plomería y las cajas de cableado debajo del lavabo. El cuerpo de la llave está asegurado directamente al módulo de la válvula el cual está incrustado en la pared, creando un ensamble rígido y confiable.

Se tiene acceso a los componentes clave simplemente removiendo la corona de la llave, y el cuerpo del grifo es suficientemente largo para permitir acceso para trabajar, de modo que nunca se necesita remover el cuerpo de la llave de la pared después de la instalación.









Una experiencia perfecta para el usuario.

BASYS está diseñada y preparada para hacer que el lavado de manos sea una experiencia perfecta. Todos los productos BASYS incrustan el sensor justo donde sale el agua, iniciando el flujo de agua a petición del usuario. El corte sesgado brinda una apariencia elevada limpia, con amplio espacio libre, y una variedad de opciones de insertos de rocío para una sensa-ción personalizada, así como para la conservación del agua.



1.9 Lpm Rocío Multi-laminar

5.7 Lpm Corriente Completa Aereada

5.7 Lpm Corriente Completa Laminar

Bueno para los plomeros. Bueno para la gente. Bueno para el planeta.

BASYS brinda conservación en todas las dimensiones.

BASYS suministra agua a petición, y ofrece opciones que recopilan energía de una diversidad de fuentes alternativas, incluyendo solar y de turbina. Y el alto nivel de componentes compartidos dentro de la misma línea redene lo que signinca ser enciente en la operación, mantenimiento e impacto ambiental.

BASYS conserva las baterías buenas fuera de los malos rellenos sanitarios.

Una y otra vez, la investigación en el campo reveló que los plomeros reemplazan las baterías primero como un estándar, aunque la mayoría tuviera hasta un 70% de vida remanente. Muchas innovaciones de productos, como los indicadores LED de diagnóstico externos, ayudan a prevenir que buenos materiales vayan a la basura.

BASYS es responsable. Igual que Sloan.



BASYS™ en Una Mirada

	Bajo	Bajo Base Integrada	Medio	Alto	Pared
	Perfil modesto que minimiza vandalismo potencial, haciéndola ideal para ambientes de uso intenso y baja seguridad. La capacitancia brinda seguridad extra con componentes protegidos bajo la cubierta.	Ideal para los ambientes de uso intenso más exigentes. La base integrada ofrece durabilidad adicional vía dos puntos de unión. El modelo de capacitancia es especialmente robusto. EFX-6	Modelo que brinda altura y proporciones óptimas para un efectivo lavado de manos, siendo muy adecuado para la mayoría de los ambientes de cuartos de baño.	Alto perfil que ofrece una estética distintiva así co-mo un ángulo de suminis-tro optimizado que permite una mayor área de lavado. Los usuarios se pueden tallar más allá de los antebrazos si lo desean.	Eliminar la cubierta se traduce en espacio libre ininterrumpido y apariencia llamativa. El grifo se une directamente a una caja de válvula en la pared; por lo que este tipo de cuerpo es fácil de instalar y asegurar.
ldeal para	Ambientes de Uso Intenso	Ambientes Exigentes (uso intenso, alto tráfico, baja seguridad)	Uso básico Tráfico moderado	Ambientes con requeri-mientos de higiene profesional	Ambientes de uso medio
Coronas	En Arco Sólo Pantalla (IR) Sólo Solar (IR) Solar + Pantalla (IR)	En Arco Sólo Pantalla (IR) Sólo Solar (IR) Solar + Pantalla (IR)	En Arco Sólo Pantalla Sólo Solar Solar + Pantalla	En Arco Sólo Pantalla Sólo Solar Solar + Pantalla	En Arco Sólo Pantalla Sólo Solar Solar + Pantalla
Percepción, Energía +	Infrarrojo Activo	Infrarrojo Activo	Infrarrojo Activo	Infrarrojo Activo	Infrarrojo Activo
Mezcla	Ninguna Mezclador Lateral Integrado	₩ 📋 🔆 Ninguna	₩ 🗓 볶 Ninguna Mezclador Lateral Integrado	Ninguna Mezclador Lateral Integrado	\\
	Capacitancia \(\sigma \) Ninguna Mecánica Bajo Cubierta Termostática Bajo Cubierta	Capacitancia \(\begin{align*} \ \begin{align*} \begin{align*} \ \begin{align*} \ \begin{align*} \ \begin{align*} al			
Tipo de batería	Alcalina	Alcalina	Alcalina	Alcalina	Litio
Opciones Placa	4" 8"		4" 8"	4" 8"	
Varilla Desagüe	No	No	Opcional	Opcional	No

ESPECIFICACIONES UNIVERSALES

Índices de Flujo	1.9 Lpm (0.50 gpm) Rocío Multi-laminar • 5.7 Lpm (1.5 gpm) Corriente Completa Aereada • 5.7 Lpm (1.5 gpm) Corriente Completa Laminar
Adaptadores de Voltaje	Enchufe US • Enchufe UK • Enchufe EU • Estilo caja • Ninguna
Acabados	Estándar: Cromado Brillante • Acabado Especial: Satinado
Garantía	Garantía Limitada por Tres Años



Solar S Turbina

Cableada

A Baterías

