

NÚMERO DE CÓDIGO

0325105

DESCRIPCIÓN

Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Baterías, Expuesta Sensor Mingitorio/Sanitario Retrofit Fluxómetro.

DETALLES

- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Baterías
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio/Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Sobrepaso: Eléctrico

CARACTERÍSTICAS

- Luces Indicadoras - usuario a la vista y batería baja
- Descarga Sentinel de 24 horas Opcional

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Circuito de Control: Estado Sólido/6 VDC Entrada/Descarga Sentinel 24 Horas
- Rango de Sensor: 22" - 42" (559 - 1,067mm)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Side Mount Operator Unit Installation Instructions](#)
- [Optima SMO Installation Instructions](#)
- [EBV-89A Side Mount Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EBV89A producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encuentre un mingitorio compatible](#) para este fluxómetro.

[Encuentre un sanitario compatible](#) para este fluxómetro.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

Side Mount Operator unit shown on an existing Sloan Regal
Model 110/111 Closet Flushometer

