

NÚMERO DE CÓDIGO

3120035

DESCRIPCIÓN


1.6 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Menos Rompe-Vacío, Crown® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6 gpf (6.0 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Válvula: Pistón
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Rompe-Vacío: Menos (XYV)

CARACTERÍSTICAS

- Los volúmenes de descarga cumplirán con los objetivos de eficiencia en consumo de agua
- El diseño exclusivo de la cubierta aísla las roscas de la fuente de agua, protegiéndolas de las condiciones de agua dura
- Pistón de volumen Fijo con sobrepaso filtrado de empaque redondo
- Manija abierta no sostenida, oscilante metálica, apta para discapacitados, con empaque de manija de triple sello que impide que el mueble de baño exceda el volumen de descarga proyectado
- La tapa de válvula antivandalismo, con cerradura, previene alteraciones
- La boquilla ajustable se adapta a diferentes anchos
- Pieza fundida alta en cobre, baja en zinc para resistencia a la dezincificación asegura una larga vida útil
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

VIDEOS[Crown Piston Flushometer Basics](#)

Variación que no se muestra: Sin Rompe-Vacío

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

Made in The
USA

(BABA Compliant, Certificado por cUPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Made in the USA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Crown Piston Type Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Crown/Crown II Repair and Maintenance Guide](#)
- [Crown Piston Assembly Repair Kit](#)
- [Flushometer Pressure gauges](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del CROWN 111 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

