

NÚMERO DE CÓDIGO

3325201

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Baterías, Expuesta Sensor Mingitorio/Sanitario Retrofit Fluxómetro.

DETALLES

- Acabado: Cromo Pulido (CP)
 Tipo de Energía: Baterías
 Válvula: Diafragma/Pistón
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio/Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior

CARACTERÍSTICAS

- LED Destellante de "Batería Baja"
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Sensor con Ajuste de Rango Automático
- Manija de Descarga de Sobrepaso Manual Mecánico
- Cuatro (4) Baterías Tamaño C incluidas
- Unidad OPTIMA® SMOOTH® Energizada con baterías, Activada por Sensor, Expuesta para Conversiones de Fluxómetro de Sanitario y Mingitorio con las siguientes características
- Modo de Descarga Sentinel
- Sensor Infrarrojo OPTIMA® SMOOTH® Energizado con baterías, Apto para Discapacitados, para operación automática "Sin contacto"



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES









(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 8 seconds
- Circuito de Control: 6 VDC Entrada/Descarga Sentinel 72 Horas/Estado Sólido
- Rango de Sensor: 26"-32" (660-813mm)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- EBV 200 Smooth Installation Instructions
- EBV-200-A Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EBV200A producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

Encuentre un mingitorio compatible para este fluxómetro. Encuentre un sanitario compatible para este fluxómetro.


GARANTÍA

View Warranty Information



PREPARACIÓN

FRONT VIEW



TOP VIEW

