

NÚMERO DE CÓDIGO

3325500

DESCRIPCIÓN

Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Baterías, Expuesta Sensor Mingitorio/Sanitario Retrofit Fluxómetro.

DETALLES

- Acabado: Cromo Pulido (CP)
 Tipo de Energía: Baterías
 Válvula: Diafragma/Pistón
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio/Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior

CARACTERÍSTICAS

- Sensor infrarrojo de montaje lateral, Energizado con baterías, Apto para Discapacitados para operación automática "Sin Contacto"
- Cuatro (4) baterías alcalinas tamaño C incluidas
- Botón de Descarga Completa de Verdadero Sobrepaso Mecánico Abierto No Sostenido
- LED Destellante de "Batería Baja"
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Vida Útil Estimada de las baterías 3 años a 4000 ciclos por mes



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES







GREEN

(BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 1-3 seconds
- Circuito de Control: 6 VDC Entrada/Descarga Sentinel 72 Horas/Estado Sólido
- Rango de Sensor: 22"-42" (559-1,067mm)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- EBV-500/550-A Installation Instructions
- EBV500/EBV550 Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EBV500A producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

Encuentre un mingitorio compatible para este fluxómetro. Encuentre un sanitario compatible para este fluxómetro.

GARANTÍA

View Warranty Information



PREPARACIÓN

