

NÚMERO DE CÓDIGO

3335001

DESCRIPCIÓN

Baterías Suministro de Energía, Mezcladora Lateral Integrada, Cromo Pulido Terminar, 1.5 gpm, Aereado Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet.

DETALLES

- Índice de Flujo: 1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)
- Tipo de Rocío: Aereado (AER)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Suministro de Energía: Baterías (BAT)
- Mezcladora de Temperatura: Mezcladora Lateral Integrada (ISM)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.75

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Fundido para Lavado de Manos, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:


- Sensores Infrarrojos Dobles con Preparación Automática y Luz Indicadora
- Tecnología de Sensor Automático Auto-Adaptable
- Indicador de Batería Baja
- Válvula Solenoide Magnética
- Conexión de Suministro de Agua con Manguera Flexible de Alta Presión y Cedazo
- Batería Comercial de Litio 2CR5 de 6 Voltios Incluida
- Herraje de Montaje Correspondiente Incluido
- Activación Opcional Sentinel 24 Horas
- Función IQ-Click permite activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Vida de la Batería: 3 años 8,000 ciclos/mes
- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

DESCARGAS

- [EAF 100/150 Installation Instructions](#)
- [EAF 100/150 \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima Plus EAF 150 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Trim Plate Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(ASSE 1070, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EAF-150 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.](#)

[Encontrar un lavabo compatible para esta llave.](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com




GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

**EAF-150 AND EAF-150-IC
Faucets with Single Line Water Supply**



**EAF-150-ISM, EAF-150-ISM-IC AND
EAF-150-ISM-DPU-IC
Faucets with Hot and Cold Water Supply**

