

OPTIMA® SENSOR LLAVE **EAF-700-PLG-CP-1.5GPM-LAM-IQ-FCT**

(Nombre del Modelo General: EAF700-P CP ELECT FAUCET)

NÚMERO DE CÓDIGO

3335096

DESCRIPCIÓN

Adaptador Suministro de Energía, No Incluida, Cromo Pulido Terminar, 1.5 gpm, Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Cableado-Energizado Cubierta-Montado Cuello de Ganso Cuerpo Llave.

DETALLES

• Índice de Flujo: 1.5 gpm (5.7 Lpm) (1.5GPM)

Tipo de Rocío: Laminar (LAM)Tipo de Sensor: Infrarrojo

• Tipo de Montaje: Orificio Sencillo

• Suministro de Energía: Adaptador (PLG)

Mezcladora de Temperatura: No Incluida

• Acabado: Cromo Pulido (CP)

Factory Default Timeout: 30 seconds
GPC Predeterminado de Fábrica: 0.75

CARACTERÍSTICAS

Llave de Metal Fundido para Lavado de Manos, Cuello de Ganso, Activada por Sensor, Electrónica, Apta para Discapacitados, Grado Comercial, con las siguientes características:

- Función de Purga de Línea con Lavado Higiénico 12/24 horas -Configurable en Campo
- Ensamble Unitario de Caja de Grifo para Fácil Limpieza
- Construcción Modular de Una Pieza con todos los Componentes Ocultos arriba de la cubierta
- Sensores Infrarrojos Dobles con Función de Preparación Automática y Microprocesador
- Válvula Solenoide Magnética Bi-estable
- Conexión de Suministro de Agua con Manguera Flexible de Alta Presión y Cedazo
- Adaptador enchufable 128 VCA/6.75 VCC (debe ordenarse por separado para Llaves Sin Adaptador (-LT)
- Función IQ-Click permite activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado
- Herraje de Montaje Correspondiente Incluido
- Función IQ-Click permite activación de los modos de funcionamiento continuo y temporalmente cerrado

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

• Rango de Sensor: 4"-5" (102-127mm)

• Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

VIDEOS




Sloan Connect App®

DESCARGAS

- EAF 700/750 Installation Instructions
- Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide
- Optima Plus EAF 700 Repair and Maintenance Guide





CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

























(Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1, Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, HPD, IAPMO, Listado por WaterSense, Proposition 65, TAS, WELL Building Standard)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EAF-700 producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

Encontrar un despachador de jabón que haga juego para esta llave.

Encontrar un lavabo compatible para esta llave.



OPTIMA® SENSOR LLAVE **EAF-700-PLG-CP-1.5GPM-LAM-IQ-FCT**

(Nombre del Modelo General: EAF700-P CP ELECT FAUCET)

• Trim Plate Guide

• Descargas Adicionales

GARANTÍA

View Warranty Information



(Nombre del Modelo General: EAF700-P CP ELECT FAUCET)

PREPARACIÓN

