

NÚMERO DE CÓDIGO

3345100

DESCRIPCIÓN

Cromo Pulido Terminar, Fixture Connection Top Spud, Sencillo Vaciar, Cableado, Expuesta Sensor Cableado Mingitorio/Sanitario Retrofit Fluxómetro.

DETALLES

- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Cableado (HW)
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio/Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Sobrepaso: Verdadero Mecánico (TMO)

CARACTERÍSTICAS

- Botón de Descarga Completa de Verdadero Sobrepaso Mecánico Abierto No Sostenido
- Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el Usuario
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

















(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UL, cUL Certified, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Green Globes Water Credit)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 1-3 seconds
- Rango de Sensor: 22"-42" (559-1,067mm)
- Transformadores (specify separately):
 - EL-386 (Up to 1 flushometer)
 - EL-451 (up to 6 flushometers)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- EL-700/750-A Installation Instructions
- Descargas Adicionales

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del EL700A producto? Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.

Encuentre un mingitorio compatible para este fluxómetro. Encuentre un sanitario compatible para este fluxómetro.

GARANTÍA

View Warranty Information



PREPARACIÓN

EL-700-A Single-Flush SideMount Hardwired unit 且-700-A Single-Rush SideMount Hardwired unit shown on an existing Royal 186 urinal flushometer shown on an existing Royal 111 closet flushometer 43/4" 43/4" 2-1/4" MIN. 2-1/4" MIN. (178 mm) (178 mm) (121 mm) (121 mm) (57 mm) 1" I.P.S. SUPPLY (57 mm) 1" I.P.S. SUPPLY 6" 6" 2-3/4" (70 mm) 2-3/4" (70 mm) (131 mm) (131 mm) (DN 25 mm) (DN 25 mm) 2" (51 mm) ((C/L OF SUPPLY C/L OF SUPPLY 11¹/2" (292 mm) 11¹/2" (292 mm) __ 7-1/2" _ (191 mm) — 7-1/2" — (191 mm) TOP OF FIXTURE TOP OF FIXTURE C/L OF FIXTURE C/L OF FIXTURE C/L OF FIXTURE C/L OF FIXTURE