

NÚMERO DE CÓDIGO

3365831BT

DESCRIPCIÓN

Adaptador Suministro de Energía, Back-Check en Te, Cromo Pulido Terminar, 0.35 gpm, Multi-Laminar Rocío, Infrarrojo Sensor, Optima® Cableado-Energizado Muro-Montado Muro Cuerpo.

DETALLES

- Índice de Flujo: 0.35 gpm (1.3 Lpm) (0.35GPM)
- Tipo de Rocío: Multi-Laminar (MLM)
- Tipo de Sensor: Infrarrojo
- Tipo de Montaje: Orificio Sencillo
- Mounting Size: 1 x 3/4" Hole 4 x 3/16" Tile and 1/8" wood holes for bracket
- Suministro de Energía: Adaptador (PLG)
- Mezcladora de Temperatura: Back-Check en Te (TEE)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Factory Default Timeout: 30 seconds
- GPC Predeterminado de Fábrica: 0.25

CARACTERÍSTICAS

Llave montada a pared de grado comercial, compatible con ADA, grifo de latón fundido, accesorios de conexión rápida, cierre de agua integrado, ajuste de configuración inalámbrico, activación a pedido o medida, descarga de línea higiénica, informe de uso de agua y potencia de la batería, sensor autoadaptable

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Rango de Sensor: 4" - 5" (102 - 127mm)
- Configuración de Ajuste de Pausa: 30s

OPCIONES DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN


- Adaptador de enchufe 6VDC (incluido con los modelos PLG), 0362006

VIDEOS

- ▶ Sloan Optima Below Deck Faucet
- ▶ PVD Special Finishes
- ▶ Sloan Connect App®

DESCARGAS

- [Optima Smart Faucet Below Deck Installation Instructions](#)
- [EBF-815 / ETF-810 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Faucet Spray Heads Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BREEAM Materials Credit, BREEAM Water Credit, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con ASME A112.18.1 , Cumple con Bajo Plomo de UPC, Cumple con CALGreen , Cumple con CEC, Cumplen con la Ley ADA, cUPC Low Lead Compliant, EPD, Green Globes Materials & Resources Credit, Green Globes Water Credit, HPD, IAPMO, LEED Materials & Resources EPD Credit, LEED Materials & Resources HPD Credit, LEED V4 Water Efficiency Credit, Listado por WaterSense, NSF-61, NYC604.4, Proposition 65, Satisface los Créditos de LEED, TAS, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

La llave debe incluir un cuerpo de latón fundido, accesorios de conexión rápida, conjunto de solenoide de cierre/torsión, cartucho de batería extraíble, fuente de alimentación flexible y permitir el ajuste de la configuración de forma inalámbrica a

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

través de teléfonos inteligentes Apple o Android.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ETF-810 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


[Encontrar un despachador de jabón que haga juego](#) para esta llave.

[Encontrar un lavabo compatible](#) para esta llave.

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN



Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com