

NÚMERO DE CÓDIGO

3366142

DESCRIPCIÓN

Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall Hand Dryer EHD-501, HEPA110/120V

DETALLES

• Acabado: Blanco Pulido (PW)

Voltaje: 110/120VVataje: 50/60HzAmperaje: 11.3-12.2Montaje: Muro

Tipo de Energía: Hardwired
Profundidad: 6 86/125" (170mm)
Altura: 12 86/125" (322mm)
Anchura: 11 ¾" (298mm)


CARACTERÍSTICAS


- Combinación de motor/abanico de tipo vacío, conmutado en serie, con descarga de flujo pasante
- Sensor Óptico Infrarrojo con función de bloqueo de treinta y cinco (35) segundos
- Velocidad de aire de 16,000 LFM (pies lineales por minuto) a una temperatura de salida de 57°C/135°F a una temperatura ambiente de 22°C/72°F
- Clasificación de Decibelios de 78-80 dB
- Elemento calentador construido con cable Nicrom y protegido por un termostato de restablecimiento automático
- Carcasa de aleación de zinc troquelado de una pieza reforzada con varilla para trabajo pesado
- Acabado en placa de cromo brillante o epóxico aplicado electrostáticamente a prueba de astillas
- Se incluyen sujetadores de cubierta a prueba de manipulaciones

DESCARGAS

- Sloan XLERATOR and Sloan XLERATOR Eco Hand Dryer Instructions
- EHD-501 Series Hand dryers Repair and Maintenance Guide
- Descargas Adicionales







CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES















Military Hogitute

(BABAA Compliant, Certificado por UL, cUL Certified, Cumple con BAA, EPD, HEPA, Proposition 65, WELL Building Standard)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Secador de Manos Sloan Xlerator Operado por Sensor. 120V/110V CAabado Blanco.

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA

View Warranty Information