

NÚMERO DE CÓDIGO

3450023

DESCRIPCIÓN

1.28 gpf, Latón Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Verdadero Mecánico Sobrepaso, Cableado, Operado por Sensor, Royal® Expuesta Sensor Cableado Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
- Acabado: Latón Pulido (PB)
- Tipo de Energía: Cableado (HW)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Sobrepaso: Verdadero Mecánico (TMO)
- Válvula de Retención: 1"
- Voltaje: 24V

CARACTERÍSTICAS

Sanitario Cromado, Silencioso, Expuesto, Tipo Diafragma

Fluxómetro con las siguientes características


- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Filtrado Doble
 - Empaque de Manija, Asiento Principal, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para resistencia a las Cloraminas
 - Demora de descarga de tres (3) segundos, amigable para el usuario
 - Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro con Tornillo de Ajuste
 - Sensor Infrarrojo Auto-Adaptable OPTIMA® EL-1500 con Luz Indicadora
 - Verdadero Sobrepaso Mecánico Abierto No Sostenido
 - Placa de Sensor Troquelada con Sujetadores no visibles (para Caja Eléctrica de 2 vías)
 - Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Libre Giro
 - Tapa de Válvula Antivandalismo
 - Conexión de Descarga de Rompe-Vacío de Alta Contrapresión con Tuerca de Acople Hexagonal de Fondo de Una Pieza, Acoplamiento y Chapetón para Acoplamiento Superior de 1½"
 - Operador de Solenoide Integral Abierto No Sostenido, Sobrepaso de Medición Fija y Ajuste de Volumen No Externo para Asegurar la Conservación del Agua
 - Exactitud de descarga controlada por Tecnología CID®

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131


Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

VIDEOS

- ESS Flushometer
- PVD Special Finishes



PREPARACIÓN



CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES



(BABAA Compliant, Certificado cUPC Ecológico, Certificado por cUPC, Certificado por UL, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Listado por WaterSense, Satisface los Créditos de LEED)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo. La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 16 seconds

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- Circuito de Control:
Estado Sólido/24 VAC
Entrada/24 VAC
Salida
- Demora de
Descarga: 3s
- Ventana Auto
Adaptable: ± 10
- Rango de Sensor:
22" - 42"
(559 - 1,067mm)
- Operador de
Solenoides: 24 VAC
- Transformadores
(specify separately):
 - 0345154
 - 0345999

**PRESIÓN OPERATIVA
DE VÁLVULA
(FLUIDA)**

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Royal ESS 110/111
Electrical Box
Installation
Instructions](#)
- [Royal ESS Concealed
and Exposed
Installation
Instructions](#)
- [Royal ESS TMO
Installation
Instructions](#)
- [Royal
110/111/180/186 ESS
TMO \(Spanish\)
Installation
Instructions](#)
- [Control Stop Repair
and Maintenance
Guide](#)
- [Flush Connections
Flanges Repair and
Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and
Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS Repair](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

and Maintenance
Guide

- [Optima ESS TMO
Exposed Repair and
Maintenance Guide](#)
- [Descargas
Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información
contenida dentro de
este documento está
sujeta a cambio sin
previo aviso.

Buscar otras
variaciones del ROYAL
111 ESS producto? [Ver
la hoja de
especificaciones
generales con todas las
opciones.](#)

WaterSense compliant
when used with a
WaterSense compliant
fixture

GARANTÍA

[View Warranty
Information](#)