

NÚMERO DE CÓDIGO

3452666

DESCRIPCIÓN

0.5 gpf, Graphite Finish, Fixture Connection Top Spud, Single Flush, 3/4" Control Stop, True Mechanical Override, Hardwired, Sensor-Operated, 24V, Royal® Expuesta Sensor Cableado Mingitorio Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 0.5 gpf (1.9 Lpf)
- Acabado: Graphite (GR)
- Tipo de Energía: Hardwired (HW)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: ¾" (19mm)
- Pipa de Suministro: ¾" (19mm)
- Sobrepaso: True Mechanical (TMO)
- Válvula de Retención: 3/4"
- Voltaje: 24V

CARACTERÍSTICAS**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UL, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Valve Body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in conformance with ASTM Alloy Classification for Semi- Red Brass. Valve shall be in compliance with the applicable sections of ASSE 1037 and ANSI/ASME 112.19.2. Valve Body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall have a PVD Graphite finish.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Armado: 8 seconds
- Circuito de Control: Estado Sólido/24 VAC Entrada/24 VAC Salida
- Demora de Descarga: 1s
- Ventana Auto Adaptable: ±8
- Rango de Sensor: 15"-30" (381-762mm)
- Operador de Solenoide: 24 VAC
- Transformadores (specify separately):
 - 0345154
 - 0345999

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Royal ESS TMO Installation Instructions](#)
- [Royal ESS Concealed and Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Optima ESS Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flushometer Pressure gauges](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

- PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
- Handle Packing, Main Seat, Stop Seat and Vacuum Breaker Molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine resistance
- User friendly three (3) second Flush Delay
- Sweat solder adapter with cover tube and cast wall flange with set screw
- OPTIMA® EL-1500 Self-Adaptive Infrared Sensor with Indicator Light
- "Walk By" Delay of Eight (8) Seconds Prevents Unintentional Flushes
- Non-Hold-Open True Mechanical Override
- Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator, Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
- Courtesy Flush™ Non-Hold-Open True Mechanical Override
- High Back Pressure Vacuum Breaker Flush Connection with One-Piece Bottom Hex Coupling Nut, Spud Coupling and Flange for 3/4" Top Spud
- 3/4" I.P.S. Screwdriver Bak-Chek® Angle Stop with Vandal Resistant Stop Cap

VIDEOS

- ▶ ESS Flushometer
- ▶ PVD Special Finishes

- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ROYAL 186 ESS producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

